

**NEU!**



# TERRACARE AIRPOWER Druckspeicher mit Kompressor

Der gleichzeitig als Frontgewicht dienende TERRACARE AirPower ist mit einem Kompressor, Druckflaschen und optional auch mit weiteren Gewichtsplatten oder einem Zusatzspeicher ausgestattet. Der AirPower dient als Druckluftbeschaffer und Druckluftspeichermodule. Somit ist eine rasche Druckanpassung für Zugfahrzeug und Anhänger gesichert. Einen wesentlichen Vorteil bietet der integrierte Unterfahrschutz. Als Zusatzoption können Scheinwerfer eingebaut werden.

- **Kompressor:** Kolbenkompressor mit 720 l/min oder 1.050l/min bei 15 bar oder Schraubekompressor mit 2.500 l/min bei 8,5 bar
- **Luftspeichermenge:** 80 l, bis zu 260 l erweiterbar
- **Gewicht:** 300 bzw. 350 kg, optional mit bis zu 3 Gewichtsplatten á 340 kg erweiterbar
- **Maße (B x H):** 2,30 x 0,76 m bzw. bei ausgeklapptem Unterfahrschutz 2,50 x 0,76 m



**Modellübersicht  
Airpower Basismodul 80 l**

## Zubehör:

- **AP/ZS: Zusatzspeicher 180 l** zum Aufbau unter dem Airpower Basismodul, ca. 240 kg Eigengewicht, Höhe 0,3 m
- **AP/ZS-GP: Zusatzspeicher Gewichtplatte** 140 kg, fix verschraubt mit AP/ZS, max. 2 Stk., Höhe maximal 2 x 1,5 cm
- **AP/ZG: Zusatzgewicht 370 kg** zum Aufbau unter dem Airpower Basismodul, max. 3 Stk., Höhe maximal 3 x 4 cm

	BK 119	BK 120	Shy
<b>Eigengewicht</b>	300 kg	300 kg	350 kg
<b>Kompressor</b>	720 l/min*	1060 l/min*	Schraubekompressor 2.500l/min*
<b>Antrieb</b>	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
<b>Abschaltung</b>	automatische Abschaltung optional möglich		automatisch
<b>Notwendiger Anschluss am Traktor</b>	Doppelwirkendes Steuergerät 12 V Stromanschluss		Vorlauf und druckloser Rücklauf 12V Stromanschluss

\* tatsächliche Literleistung im Betrieb



## FRONTGEWICHT 30 ltr. mit Kompressor

<b>Betriebsdruck</b>	Max. 15 bar
<b>Inhalt</b>	30 l
<b>Gewicht</b>	450 kg
<b>Abmessungen</b>	ca. 500 x 800 x 700 mm
<b>Ausführung</b>	Verzinkte Schweißkonstruktion
<b>Antrieb</b>	Hydraulikmotor, max. 50 l/min
<b>Kompressor</b>	Kolbenkompressor mit 720 l/min oder 1.050l/min bei 15 bar oder Schraubenkompressor mit 2.500 l/min bei 8,5 bar*
<b>Wartung</b>	Alle 500 Std. oder mind. 1 x jährlich Ölwechsel des Kompressors
<b>Montage</b>	Dreipunkt am Traktor
<b>Anzukupelnde Leitungen</b>	2 x Hydraulikschlauch, 1 x Druckluftschlauch, Dauerstrom bei Option "Automatische Kompressor-Abschaltung"
<b>Farbe</b>	Erhältlich in allen Standard-Traktorfarben, Sonderfarbe auf Anfrage

\* tatsächliche Literleistung im Betrieb



### Zusätzliche Besonderheiten:

- Abschleppmöglichkeit: Ausziehbare Zuglasche in der Front
- Entwässert sich selbstständig, wenn er auf ebenem Untergrund abgestellt wird
- Reflektoren für bessere Sichtbarkeit

### Optionen:

- Automatische Kompressor-Abschaltung bei einstellbarem Druck
- Zusätzliche Gewichtsplatten, die unter dem Gehäuse befestigt werden können (max. 250 kg)



TERRACARE GmbH, Winteredt 12, A-4872 Neukirchen/Vöckla, [www.terra-care.at](http://www.terra-care.at)

**TERRA CARE**  
Das innovative Reifendruckregelsystem